

Le système de transmission sans fil innovant pour caméras IP qui ne nécessite aucun PC ou ordinateur portable pour l'installation et la mise en service.

- ✓ Deux ports PoE pour caméras IP
- ✓ Caméra alimentée directement par le port PoE
- ✓ Distance: 2500 m
- ✓ Configuration facile
- ✓ Aucune configuration par www panel
- ✓ Antenne directionnelle intégrée et ports d'antenne externes
- ✓ Prend en charge les caméras IP UHD et Full HD



\* Prend en charge le contrôle de la caméra PTZ



pour les caméras IP - AC-EASY-IP série

PARAMÈTRES	AC-EASY-IP	AC-EASY-IP/SMA
Modes de fonctionnement	1-4 transmetteurs au récepteur	
Configuration	Point-Point, Point-Multipoint	
Caméras IP	1-8 Mpix	
Résolution	4K, UHD, HD1080p, HD720p, PAL/NTSC et autre	
Nombre de canaux (CE / tout)	4 / 16	
Bande radio (CE / tout)	5180 - 5240 MHz / 5180 - 6065 MHz	
Distance standard (avec antennes intégrées)	2,5 km	
La connexion pour caméras IP	2 x RJ45 10/100 Base-TX	
Puissance de sortie	23-27 dBm	
Codage de transmission	OUI - codage sélectionnable par DIP switch	
Antennes dédiées		5.2 GHz MIMO (H-V), par exemple AP13-HV
Usage externe	IP65	
Alimentation	48V PoE	
Antennes dédiées	20° C à 70° C	