

703R Emetteur fixe Longue Portée 4 canaux



703R est un émetteur radio fixe pouvant transmettre en temps réel l'état de 4 contacts d'ouverture sur une distance en champ libre de 1 km. C'est une solution idéale lorsque les passages de câbles sont difficiles. L'association avec un récepteur à sortie contact permet de le rendre compatible avec toutes les installations tiers.

Alimentation

Par 2 piles LR6 non fournies ou / et par une alimentation 12 Volts continus.

Flexibilité d'utilisation

- 4 canaux / 4 entrées utilisables avec les récepteurs 762R et 768R.
- 2 zones (alarme et autoprotection) avec les centrales radio I-ON et les récepteur EXP-R10 et EXP-R30.

Antenne fournie sur connecteur BNC

Il possible d'utiliser une antenne extérieure afin d'optimiser la portée radio lorsque l'émetteur est installé dans un lieu confiné.

En résumé...

- 4 entrées pour contact NF ou NO utilisable en 1, 2, 3 ou 4 canaux
- Mode de fonctionnement paramétrable
- Radio 868MHz; 10mW en FM bande étroite.
- Antenne 1/4 onde fournie
- Options antenne extérieure + 3 mètres de câble
- Autoprotégé à l'ouverture et l'arrachement
- Supervision programmable
- Utilisation de plein droit sans license
- Conforme aux exigences des normes européennes EN 50081-1 & EN 50082-1

Spécifications techniques

Fonctions	Description
Normes européennes	EN 50081-1 & EN 50082-1
Récepteurs compatibles	762REUR-00, 768REUR-50 & extension 769REUR-50
Centrales compatibles	Toutes centrales Eaton Scantronic & récepteurs bus EXP-R10/R30
Nombre d'entrées / canaux	4 utilisables indépendamment sur plusieurs récepteurs
Autoprotection	Ouverture et arrachement sur contact sec libre
Alimentation	12 Volts continu ou 2 piles alcalines 1,5 volts type AA - LR6
Dimensions	152 (h) x 104 (l) x 30 (p) mm
Poids	206 grammes sans les piles

Produits associés

Code	Description
797REUR-00	Antenne Intérieure / Extérieure 1/2 onde + 3 m câble coaxial
794REUR-00	Antenne Intérieure / Extérieure 8 x 1/2 onde + 3 m câble coaxial
11703887	Alimentation 12 Volts 600mA non secourue pour gamme 700R
DET-SURV01	Contrôleur de champ et de portée radio

Télécharger le guide d'installation des systèmes radio Eaton Scantronic

<https://app.box.com/file/551353684674s=x7xi3qchvy4shluegqhhyb7sgg5eqsw>



794REUR-00
Dimensions 1200 x 30mm



DET-RSURV01



797REUR-00
Dimensions
200 x 22 mm