

LECTEUR DE BADGES & QR CODES

MULTI-TECHNOLOGIE RFID, NFC & CODES MATRICIELS




Disponible en versions clavier et écran tactile



BÉNÉFICES

- Solution intégrée sans contact & QR Code
- Lecture rapide de QR Codes imprimés ou sur smartphone
- Rétrofit possible et interopérable



- Impression de votre logo
- 2 LEDs multicolores paramétrables

Le lecteur de badges Architect® se dote d'un module QR Code pour assurer l'identification des salariés et des visiteurs.

L'identification par QR Code simplifie la gestion des accès temporaires dans les bureaux, parkings ou pour toutes autres infrastructures.

SIMPLICITÉ ET ERGONOMIE D'UTILISATION

Le confort et la rapidité du lecteur de contrôle d'accès par QR Code fluidifient les accès visiteurs.

Il garantit une lecture aisée de jour comme de nuit, et dans toutes les conditions d'utilisation : environnements très lumineux, reflets, usage intérieur ou extérieur.

L'utilisateur bénéficie de retours visuels et sonores très ergonomiques grâce aux doubles LEDs et buzzer intégré.

LECTEUR MULTI-TECHNOLOGIE

Le lecteur permet l'identification des utilisateurs de profils différents (visiteurs, collaborateurs, locataires, conducteurs...) grâce à ses multiples technologies d'identification.

QR Code

Multiples formats pris en charge (codes 1D & 2D) : QR Code, Micro QR Code, code 128, Aztec et Data Matrix. Le QR Code peut être imprimé ou simplement affiché sur votre smartphone (e-mails, badges virtuels, etc.).

RFID MIFARE® DESFire® EV2 & EV3

Il supporte les dernières technologies sans contact MIFARE® DESFire® EV2 & EV3 avec les nouveaux dispositifs de sécurisation des données :

- **Secure Messaging EV2** : protection contre les attaques par entrelacement et par rejeu.
- **Proximity Check** : protection contre les attaques relais.

Il permet d'utiliser des algorithmes de sécurité publics reconnus par les organismes spécialisés et indépendants dans la sécurité de l'information (ANSSI et FIPS).

TECHNOLOGIES OUVERTES POUR UNE INTÉGRATION FACILE

Le lecteur est compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès et accepte de multiples interfaces et protocoles (Wiegand, Clock & Data, RS232, SSCP® et OSDPTM).

Le module QR code peut être installé sur tous les lecteurs Architect® existants compatibles.

UNE CONFIGURATION ÉVOLUTIVE PERSONNALISÉE

Le lecteur Architect® peut-être personnalisé pour répondre à vos besoins : il est possible de faire évoluer toutes les fonctionnalités et niveaux de sécurité des lecteurs de votre parc.

La modularité vous permet notamment d'implémenter de nouvelles fonctions telles qu'un clavier ou écran tactile.

À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Le design du lecteur lui confère une grande robustesse en environnements difficiles ; il peut ainsi être utilisé en extérieur et offre de hauts niveaux de résistance au vandalisme (certifié IK08).

CARACTÉRISTIQUES

Fréquences porteuses / Normes	13,56 MHz : ISO14443A types A et B, ISO18092																						
Compatibilités technologies	MIFARE® Ultralight® & Ultralight® C, Classic & Classic EV1, Plus® (S/X) & Plus® EV1, DESFire® 256, EV1, EV2 & EV3, cartes de santé CPS3, PicoPass® (CSN uniquement), iCLASS™ (CSN uniquement*), cartes ministérielles (AGENT, CIMS, ...), aviation civile (STITCH)																						
Modes	Lecture seule CSN, sécurisée (fichier, secteur) et protocole sécurisé (Secure Plus) / Lecture écriture sécurisée																						
Interfaces & protocoles de communication	Sortie TTL Data/Clock (ISO2) ou Wiegand (option chiffrée - S31) / Sortie RS232 / Sortie RS485 (option chiffrée - S33) avec protocoles de communication sécurisés SSCP® v1 & v2 ; OSDP™ v1 (en clair) et v2 (sécurisée SCP) Compatible avec l'interface EasySecure																						
Lecteur code matriciel	Codes 1D & 2D : QR Code versions 1, 2 et 3 ; Micro QR Code ; code 128 ; Aztec et Data Matrix Différents formats : hexadécimal ; décimal ; ASCII ; brut (en OSDP™) Détection sous éclairage ambiant de 0 à 100 000 LUX / 3 modes disponibles : ECO ; normal jour et nuit ; luminosité intense Luminosité des faisceaux d'éclairage / cible et sensibilité de détection ajustables																						
Distances de lecture**	3 cm minimum avec un QR Code (selon la taille du code) Jusqu'à 8 cm avec un badge MIFARE® DESFire® EV2																						
Puce UHF intégrée	EPC1 Gen 2 pour paramétrage sans contact du lecteur (protocoles, LEDs, buzzer...)																						
Indicateur lumineux	2 LEDs RVB - 360 couleurs ▲ ▲ ▲ Configurable par badge RFID, technologie UHF, logiciel ou piloté par commande externe (0V) selon interface																						
Indicateur sonore	Buzzer intégré Configurable par badge RFID, technologie UHF, logiciel ou piloté par commande externe (0V) selon interface																						
Relais	Gestion anti-arrachement automatique ou piloté par commande OSDP™ ou SSCP® selon interface																						
Consommation	260 mA / 12 VDC max																						
Alimentation	7 VDC à 28 VDC																						
Connectique	Bornier débrochable 10 points (5 mm) - Bornier débrochable 2 points (5 mm) : contact O/F - Indicateur d'état d'arrachement																						
Matériaux	ABS-PC UL-V0 (noir)																						
Dimensions (h x l x p)	156,5 x 80 x 36 mm (tolérance générale suivant standard ISO NFT 58-000)																						
Températures de fonctionnement	- 30°C à + 60°C																						
Fonction anti-arrachement	Détection arrachement par accéléromètre avec possibilité d'effacement des clés (breveté) et/ou message au contrôleur																						
Protection / Résistance	Niveau IP65 (hors connectique) - Résistant aux intempéries, à l'eau et aux poussières (certification CEI NF EN 61086) Humidité : 5 - 90% / Structure renforcée anti-vandale certifiée IK08																						
Fixation	Montage sur tout type de support y compris sur métal sans spacer - Murale en applique/sur pots électriques : - Européen 60 & 62 mm - Américain (métallique/plastique) - 83,3 mm - Dimensions : 101,6 x 53,8 x 57,15 mm - Exemples : Hubbel-Raco 674, Carlon BI20A-UP																						
Certifications	CE (Europe), FCC (USA), IC (Canada) et UL																						
Codes Articles	<table border="0"> <tr> <td>Lecture seule sécurisée - TTL.....</td> <td>ARC-R31-AQ/PH5-xx/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture seule sécurisée / Secure Plus - TTL.....</td> <td>ARC-S31-AQ/PH5-xx/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture seule sécurisée - RS232.....</td> <td>ARC-R32-AQ/PH5-5AB/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture seule sécurisée - RS485.....</td> <td>ARC-R33-AQ/PH5-7AB/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture seule sécurisée / Décodeur EasySecure - RS485.....</td> <td>ARC-R33-AQ/PH5-7AA/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture seule sécurisée / Secure Plus - RS485.....</td> <td>ARC-S33-AQ/PH5-7AB/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture seule sécurisée / Secure Plus / Décodeur EasySecure - RS485.....</td> <td>ARC-S33-AQ/PH5-7AA/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture/écriture sécurisée SSCP® v1 - RS232.....</td> <td>ARC-W32-AQ/PH5-5AA/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture/écriture sécurisée SSCP® v1 - RS485.....</td> <td>ARC-W33-AQ/PH5-7AA/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture/écriture sécurisée SSCP® v2 - RS485.....</td> <td>ARC-W33-AQ/PH5-7AD/1</td> </tr> <tr> <td>Lecture/écriture sécurisée OSDP™ v1 & v2 - RS485.....</td> <td>ARC-W33-AQ/PH5-7OS/1</td> </tr> </table>	Lecture seule sécurisée - TTL.....	ARC-R31-AQ/PH5-xx/1	Lecture seule sécurisée / Secure Plus - TTL.....	ARC-S31-AQ/PH5-xx/1	Lecture seule sécurisée - RS232.....	ARC-R32-AQ/PH5-5AB/1	Lecture seule sécurisée - RS485.....	ARC-R33-AQ/PH5-7AB/1	Lecture seule sécurisée / Décodeur EasySecure - RS485.....	ARC-R33-AQ/PH5-7AA/1	Lecture seule sécurisée / Secure Plus - RS485.....	ARC-S33-AQ/PH5-7AB/1	Lecture seule sécurisée / Secure Plus / Décodeur EasySecure - RS485.....	ARC-S33-AQ/PH5-7AA/1	Lecture/écriture sécurisée SSCP® v1 - RS232.....	ARC-W32-AQ/PH5-5AA/1	Lecture/écriture sécurisée SSCP® v1 - RS485.....	ARC-W33-AQ/PH5-7AA/1	Lecture/écriture sécurisée SSCP® v2 - RS485.....	ARC-W33-AQ/PH5-7AD/1	Lecture/écriture sécurisée OSDP™ v1 & v2 - RS485.....	ARC-W33-AQ/PH5-7OS/1
Lecture seule sécurisée - TTL.....	ARC-R31-AQ/PH5-xx/1																						
Lecture seule sécurisée / Secure Plus - TTL.....	ARC-S31-AQ/PH5-xx/1																						
Lecture seule sécurisée - RS232.....	ARC-R32-AQ/PH5-5AB/1																						
Lecture seule sécurisée - RS485.....	ARC-R33-AQ/PH5-7AB/1																						
Lecture seule sécurisée / Décodeur EasySecure - RS485.....	ARC-R33-AQ/PH5-7AA/1																						
Lecture seule sécurisée / Secure Plus - RS485.....	ARC-S33-AQ/PH5-7AB/1																						
Lecture seule sécurisée / Secure Plus / Décodeur EasySecure - RS485.....	ARC-S33-AQ/PH5-7AA/1																						
Lecture/écriture sécurisée SSCP® v1 - RS232.....	ARC-W32-AQ/PH5-5AA/1																						
Lecture/écriture sécurisée SSCP® v1 - RS485.....	ARC-W33-AQ/PH5-7AA/1																						
Lecture/écriture sécurisée SSCP® v2 - RS485.....	ARC-W33-AQ/PH5-7AD/1																						
Lecture/écriture sécurisée OSDP™ v1 & v2 - RS485.....	ARC-W33-AQ/PH5-7OS/1																						

DÉCOUVREZ NOS IDENTIFIANTS ET NOS OUTILS ERGONOMIQUES DE GESTION



Badges ISO & porte-clés
13,56 MHz ou bi-fréquences



QR Codes, Smartphones NFC
avec application STid Mobile ID®



SECARD
Kit de programmation SECard et
les protocoles SSCP® v1 & v2 et OSDP™

* Nos lecteurs lisent uniquement le numéro de série / UID PICO1444-3B de la puce iCLASS™. Ils ne lisent ni les protections cryptographiques iCLASS™ ni le numéro de série / UID PICO 15693 de HID Global.

**Attention : informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l'antenne, dépendant de la configuration de l'antenne, de l'environnement d'installation du lecteur, de la température, de la tension d'alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.

Mentions légales : STid, STid Mobile ID® et Architect® sont des marques déposées de STid SAS. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés - Ce document est l'entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d'apporter des modifications sur le présent document et/ou d'arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles.

Siège Social / EMEA

13850 Créasque, France
Tél. : +33 (0)4 42 12 60 60

PARIS-IDF

92290 Châtenay-Malabry, France
Tél. : +33 (0)1 43 50 11 43

STid UK Ltd.

Gallows Hill, Warwick CV34 6UW, UK
Tél. : +44 (0) 192 621 7884

AMÉRIQUE DU NORD

Irving, Texas 75063-2670, USA
Tél. : +1 469 524 3442

AMÉRIQUE LATINE

San Rafael 06470 CDMX, México
Tél. : +52 (55) 5256 4706

info@stid.com
www.stid-security.com