

# Lecteur infra-rouge TILEXIR

TILEXIR

**L**e lecteur **TILEXIR** est compatible avec notre solution de gestion technique et de contrôle d'accès centralisée **Micro-SESAME**.

Il doit être associé à un module de commande de type **MTCA** ou **UTIL**.



Le lecteur **TILEXIR** est conçu pour une utilisation interne ou abritée.

Il est composé de :

- une plaque aluminium anodisé noire ou couleur aluminium,
- une tête de lecture infrarouge à défilement, en aluminium moulé, équipé de deux voyants programmables.

## Caractéristiques

**Alimentation** : par le module électronique

**Consommation** : 20 mA

**Connexion avec le module** : RJ45

**Distance standard du câble** : 3 m

**Distance maxi du lecteur au module** : 10 m

**Dimensions** : H x L x e : 62 x 165 x 32 mm

**Température d'utilisation** : -10° C à + 50° C

**Fixation** : 2 vis Ø3, têtes fraisées (non fournies)

**Références** :

**Lecteurs** :

**LEC24TI4700-GC11** (Gris, socle noir avec diode)

**LEC24TI4900-GB11** (Gris, socle métallique avec 2 diodes)

Module de commande : **MTCAX-IR-xx** ou **UTILx-IP**

**Badges** :

**BAD24TI60** (Format 2/5 entrelacés, masqué)

**BAD24TI61** (Format 2/5 entrelacés, visible)

**BAD24TI62** (Format Code 39, masqué)

**BAD24TI63** (Format Code 39, visible)

**BAD24XX60** (Code barre masqué)



TIL TECHNOLOGIES  
Parc du Golf – Bât 43  
350, rue de la Lauzière  
13856 AIX EN PROVENCE  
Tél. : 04 42 37 11 77

## Lecteurs de badges

Novembre 2007