

# 9448 +

## SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Tout le savoir-faire SCANTRONIC



### Centrale d'Alarme pour installation de petite taille

La centrale d'alarme 9448 + STYLE, dispose de 6 zones d'alarme :  
1 zone temporisée et 2 zones d'autoprotection.

C'est la centrale idéale pour l'équipement de petits locaux.  
D'esthétique raffinée, elle s'adapte parfaitement à la protection des  
appartements.

Celle-ci intègre un haut parleur qui signale les temporisations  
d'entrée-sortie et les alarmes.

- Design, ergonomie, simplicité
- Marche totale et marche partielle
- 2 codes utilisateurs
- Mémoire des 10 dernières alarmes

┌ Votre correspondant : ┐

└

└



# Alarme Anti-Intrusion



**9448+STYLE : Centrale 6 zones**



**9427EUR-80 : Clavier distant (2 max.)**

## 9448EUR-90

Code	Référence	Description
46001	9448EUR-90	Centrale 6 zones clavier intégré
46020	9427EUR-80	Clavier distant pour 9448/9449
46018	9040UK-00	Haut Parleur 16 OHMS
45209	FX 800 SIRE	Sirène / Flash extérieur
38444	BAT 12V/ 7Ah	Batterie pour sirène FX 800 SIRE
38441	BAT 12V/ 2Ah	Batterie pour centrale 9448

### Caractéristiques

Nombre de zones	1 zone temporisée + 6 zones d'alarme + 1 AP globale + 1 AP sirène
Organes de commande	Clavier intégré + 2 claviers distants rétroéclairés max.
Sorties Tension	Sirène, flash Sortie programmable : memo IRP collecteur ouvert RAZ choc collecteur ouvert
Sorties transmetteur	Intrusion et agression (disparition de tension en alarme)

### Fonctionnalités

Mise en service	Marche totale + 1 marche partielle
Codes	2 codes utilisateurs 1 code installateur
Haut-parleur HP	intégré + 1 HP distant (en option)
Programmation	Programmation simplifiée à l'aide du clavier (ex : temporisation, durée d'alarme...)
Fonction des zones	Alarme normale, temporisée, feu, route d'entrée, agression, carillon, isolable, partielle, non utilisée
Historique	Mémoire des 10 dernières alarmes

### Caractéristiques Mécaniques et Electriques

Boîtier	POLYCARBONATE
Dimensions Centrale h x l x p	210 x 210 x 65 mm
Clavier h x l x p	115 x 115 x 28 mm
Poids Centrale	1,2 Kg
Clavier	200g
Tension d'alimentation	230V 50Hz
Sortie d'alimentation auxiliaire	13.8V 300mA
Alimentation chargeur	13.8V 500mA
Batterie (non fournie)	12V 2Ah 178 x 34 x 64
Consommation au repos	
Centrale	55 mA
Clavier	40 mA



- Raccordement d'une seule sirène auto-alimentée
- Relier TR au 0V si vous n'utilisez pas de sirène