

660 Transmetteur Vocal-Digital

COOPER Menvier

SCANTRONIC, une division de Cooper Menvier, est un leader mondial en matière de développement, de fabrication et de fourniture de produit de sécurité et d'alarme anti-infraction.

Le 660 est un transmetteur téléphonique vocal et digital. Ses dimensions restreintes permettent de l'intégrer dans les centrales d'alarme SCANTRONIC mais également dans d'autres systèmes du marché avec lesquels il est compatible.

Il peut transmettre ses informations vers vos proches, votre famille tout comme vers un centre de télésurveillance. Ainsi, le 660 peut facilement être adapté à tous types d'installations de sécurité.

La programmation et l'enregistrement des messages sont exécutés facilement à partir d'un téléphone à fréquence vocale (DTMF). On peut enregistrer quatre messages destinés à être envoyés à vos voisins, amis, parents.

Les messages se composent: d'un message principal de huit secondes utilisé pour signaler vos nom et adresse, et de quatre messages de trois secondes correspondant aux quatre entrées du transmetteur (exemple: feu, agression, alarme, technique).

Le transmetteur 660 offre deux niveaux de programmation: un mode simple pour le vocal, un mode étendu pour la transmission digitale au format SCANCOM 1400Hz.

Quel que soit le type d'installation, domestique ou professionnelle, le transmetteur SCANTRONIC 660, par ses performances et sa fiabilité, vous permettra d'utiliser sereinement votre système d'alarme.



 Scantronic

660 Transmetteur Vocal-Digital

Spécifications Techniques

CARTE INDÉPENDANTE	Compatible avec toutes les centrales d'alarme.	
DEUX NIVEAUX DE PROGRAMMATION	Transmetteur programmable en vocal ou digital. Deux niveaux de programmation: simple ou évoluée.	
PROGRAMMATION PAR UN TÉLÉPHONE	Programmation totale par un téléphone DTMF et mémoire non volatile.	
NOMBRE DE MESSAGES VOCAUX	4 messages vocaux constitués d'un message d'identification de 8 secondes et de 4 messages d'alarme de 3 secondes.	
NOMBRE DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE	4 numéros d'appel téléphoniques pour 16 tentatives. Acquiescement des appels par la touche 5 du téléphone.	
CODE DE PROGRAMMATION	Un code secret permet la programmation.	
TÉLÉSURVEILLANCE	Le 660 peut communiquer avec un PC de télésurveillance au format SCANCOM 1400Hz.	
NUMÉROTATION	Numérotation DTMF ou décimale.	
POIDS	110 grammes.	
DIMENSIONS	85 x 120 x 26mm	
CONSOMMATION	10mA au repos (12V.±3V.) 75mA en appel (12V.±3V.)	
SORTIES	Défaut ligne téléphonique et télécommande 0V. 100mA.	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +55°C.	
HUMIDITÉ	0 à 95% sans condensation.	
AGRÉMENT	MD660 BE 96JA0374 MIBZ 06970442	MD960 BE 96JA0375 MIB2 06970443



Cooper Security Limited.

Terheydensweg 465, 4825BK Breda, The Netherlands

Tel: ++31(0)76 5729944 Fax: ++31(0)76 5729949 email: contact@cooper-security.com Website: www.cooper-security.com



COOPER Menvier

Registered Office: Jephson Court, Tancred Close, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RZ
Registered in England No. 1396471. A member of Cooper Menvier.

