

# i-on200FR - Centrale 10 zones extensible



i-on200FR est une centrale d'alarme anti-intrusion NF A2P 3 Boucliers / Grade 3. Elle possède 10 zones filaires extensible à 200. C'est le système idéal pour la protection de locaux tertiaires et commerciaux. Toutes les fonctions nécessaires à un usage sécurisé et simple sont intégrées.

#### Extension du système

La centrale peut être étendue à l'aide de modules d'extension filaire avec ou sans alimentation auxiliaire équipés de 10 zones et 4 sorties.

#### Performance & Flexibilité du bus de communication

2 bus de communication RS485 permettent de connecter des modules d'extension et des claviers et de les adresser comme s'il n'y avait qu'un seul bus. 50 périphériques bus maximum.

#### Adressage semi-automatique

Permet d'éviter la duplication d'adresses pour les périphériques bus, un gain de temps assuré lors de l'installation.

#### Traçabilité sonore des périphériques bus

Localisez n'importe quel périphérique de bus rapidement et facilement.

#### En résumé...

- 10 zones extensible à 200
- 200 utilisateurs: code, badge, télécommande & émetteur agression
- Claviers LCD rétro-éclairé
- Cloud & Application Eaton SecureConnect
- Programmation intuitive I-ON
- Télésurveillance en IP intégrée
- Web serveur intégré



## Spécifications techniques

Fonctions	Description
Normes européennes	EN 50131-1:2007+A2:2017 Grade 2 ou 3; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-10:2014; EN 50136-2:2013
Zones centrale	10
Capacité totale	200 zones
Nombre de bus	2 - Flexibus
Nombre d'utilisateurs	200
Nombre de sorties	2 relais et 2 tensions
Nombre de partitions	20
Nombre de partielles par partition	3
Nombre d'événement dans l'historique	3000
Nombre de périphériques bus	50
Mise à jour firmware	Carte SD ou Cloud
Alimentation	2A
Transmetteurs	Ethernet, RTC, GSM & 4G
Sécurité communication	SSL/TLS - pour SecureConnect™ App or Cloud
Capacité batterie	YUCEL 12V 17Ah non fournie
IP & IK	IP40 / IK06
Dimensions	320mm (h) x 402mm (l) x 102mm (p).
Poids	4,5 Kg sans batterie
Température de fonctionnement	Classe environnement 2 -10°C a 55°C 93% d'humidité max

## Produits associés

Code	Description
KEY-KPZFR	Clavier NFA2P de commande et lecteur de badge
EXP-W10FR	Boitier Extension NFA2P 10 zones filaires
EXP-PSU-MMFR	Extension NFA2P 10 zones + alimentation 2A en boitier métal
COM-SD-PSTN	Transmetteurs téléphonique RTC Vocal et Télésurveillance
COM-SD-GSM	Transmetteur GSM Vocal, SMS et Télésurveillance prévoir carte SIM voix
COM-DATA-4G	Transmetteur de données 4G pour app SecureConnect™ Cloud et télésurveillance en IP prévoir carte SIM Data

## Certification NF A2P 3 Boucliers

Document de référentiel de certification NF324-H58 pour l'équipement de sécurité électronique  
N° CERTIFICATION NF et A2P: 1234000002A0

Organismes de certification:

AFNOR certification: [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

CNPP Cert. (centre National de Prévention et de Protection): [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)