

MODULES D'ALIMENTATION

PSXM - PSXMV

22 Modules d'alimentation intégrables

12 et 24
V DC
bi-tension

12 V DC
24 V DC
48 V DC

De 1,5 A
à 20 A

Multivoies
et / ou
Chargeurs

Choisissez le module d'alimentation qui vous convient à l'aide de notre guide de choix en page 14

7M



➤ PSXM-121.5
122 x 95 x 50 mm

10M



➤ PSXMV-12088
175 x 93 x 50 mm

14M



➤ PSXM-1210
245 x 114 x 68 mm

Compatibles avec coffrets PSXB / ACMB / PSWB

PSXB

Les 7 tailles de coffrets permettent d'adapter les modules d'alimentations et les capacités des batteries à vos besoins. (voir page 81)



ACMB

3 formats spécialement conçus pour faciliter l'intégration de cartes électroniques (UTL, contrôleurs...). Nos alimentations chargeurs ACM s'adaptent à vos contraintes d'espace et optimisent l'exploitation et la maintenance. (voir page 82)



PSWB

Les coffrets PSWB sont résistants aux agressions extérieures et aux conditions climatiques difficiles. (voir page 83)



IK10



CAFRI0A-211006-B

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts :

- Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
 - Relais : présence / absence secteur
 - Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminente
 - Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 10.5-44 V DC

PSX680LEDFC



Module 3 LEDs déporté

Référence : PSX680LEDFC

DRB9590



Support rail DIN

95 x 90 x 16 mm
Référence : DRB9590