

Lecteur grande distance MAXIPROX


MAXIPROX



Le lecteur mains libres MAXIPROX est compatible avec notre solution de gestion technique et de contrôle d'accès centralisée **Micro-SESAME**.

Il doit être alors associé à un module de commande UTIL.

Jusqu'à 2 m



Grâce à son boîtier entièrement étanche, le **lecteur MAXIPROX** est conçu pour une utilisation interne et externe. Le **MAXIPROX** permet de lire 4 types de **badges de proximité** :

- carte de crédit ISO
- carte économique 2 mm d'épaisseur,
- jeton porte-clés
- badge actif **PROXPASS** longue distance (jusqu'à 2 m).

L'antenne et tous les composants électroniques sont regroupés dans un seul boîtier, ce qui en fait un lecteur très fiable, facile à installer. Il est équipé d'un buzzer et d'une diode de synchronisation d'état.

Caractéristiques

Alimentation : 12 VDC / 700 mA

Connexion avec le module : RJ45

Distance maxi entre module et lecteur : 100 m

Fréquence d'émission : 125 kHz

Protocole de sortie : data/data ou data/clock

Boîtier : Plastique gris anthracite étanche

Dimensions : 300 x 300 x 25,4 mm

Distance de lecture :

avec carte : 40 cm

avec jeton : 30 cm

avec badge actif PROXPASS pour véhicule : 2 m

Lecteurs :

LEC05HG4500-GB0

Badges :

BAD05HG17 (ISOPROX, Format carte ISO)

BAD05HG18 (PROXCARD, Format rigide)

BAD05HG19 (PROXPASS, Format pour véhicules)

BAD05HG20 (PROXKEY, format porte clés)

BAD05HG21 (DUOPROX, format carte crédit)

BAD05HG22 (MICROPROX pastille autocollante)

Badges double technologies HID125 – Iclass :

BAD05DT08 (ISOPROX + iCLASS 2K)

BAD05DT09 (DUOPROX + iCLASS 2K)

Badges double technologies HID125 – Mifare :

BAD05DT04 (ISOPROX + Mifare 1K, carte ISO)

BAD05DT05 (ISOPROX + Mifare 1K, carte ISO piste magnétique)

BAD05DT06 (ISOPROX + Mifare 4K, carte ISO)

BAD05DT07 (ISOPROX + Mifare 4K, carte ISO piste magnétique)



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges

Juillet 2008