

CA660HD

Caméra boîtier IP



Résolution 2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels en 25 IPS
Images : Balance des blancs, WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Mode couloir,
Analyse intelligente
Spécificité(s) : Zoom digital, Emplacement carte SD (max. 64Go)
Garantie 3 ans





Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur www.vizeo.eu

Caractéristiques techniques

Capteur	1/2.8" SONY CMOS
Résolution	2 Mégapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels en 25 IPS
Sensibilité	0.1 Lux (Couleur) et 0 Lux (N&B)
Monture	CS et C (avec adaptateur CS)
Images	Balance des blancs, WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Mode couloir, Analyse intelligente
Alarme	1 entrée et 1 sortie (switch)
Audio	1 entrée et 1 sortie
Compression Vidéo	H.264, MJPEG
Débit vidéo	Flux principal : 500 kbps à 12 Mbps Flux secondaire : 100 kbps à 6 Mbps
Protocoles	IPv4/ Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, Vizeo
Alimentation et Conso.	12V, PoE, 24V et 7.6 W
Dimensions et poids	74 x 63 x 145 mm et 470 g
Température de fonctionnement	- 25°C à 55°C avec 90% d'humidité sans condensation
Indice de protection	Utiliser un caisson antivandale CE400
Spécificité(s)	Zoom digital, Emplacement carte SD (max. 64Go)
Garantie	3 ans