

POE08c Switch 8 ports PoE



8 ports 10/100M PoE pour caméra
+ 2 ports base 1000 pour LAN
Consommation électrique réduite, 120W
Standard réseau IEEE802.3af/at
Garantie 3 ans





Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur www.vizeo.eu

Caractéristiques techniques

Standard réseau	IEEE 802.3, Ethernet IEEE 802.3u, Ethernet rapide IEEE 802.3ab, Ethernet Gigabit IEEE 802.3x, contrôle de flux IEEE 802.3af, alimentation électrique par Ethernet IEEE 802.3at, alimentation électrique par Ethernet Plus
Alimentation PoE	Câblage : données et alimentation fournies sur des paires 02.01 (+) et 6/3 (-) Câble : UTP cat. 5 ou supérieur
Types de traitement	Enregistrement et retransmission
Mémoire tampon	5.36 M
Adresse MAC	4k
Bande passante	7.2 Gbps
Latence réseau	Moins de 20us par 64 byte images
Alimentation et consommation	AC110 - 260V, et 120 W
Dimensions et Poids	282 x 178 x 44 mm, 1.4 Kg
Température de fonctionnement	- 10°C à 45°C avec max. 90% d'humidité sans condensation
Garantie	3 ans