



## 462-M Contact magnétique aluminium M



Le 462-M est similaire au 460-FR mais le raccordement se fait à l'intérieur du contact à l'aide de 4 bornes, 2 pour l'alarme et 2 pour l'autoprotection.

Le 460-FR est un contact magnétique en aluminium particulièrement adapté au montage sur huisserie métallique car l'espacement aimant / contact (D) est garanti. Il est utilisé dans des installations de types commerces, tertiaires et industrielles car sa résistance est importante. Il est équipé d'un câble de raccordement de 4 conducteurs (Alarme + Autoprotection) de 1,2 m.

### Certification :



### Descriptif Technique :

- Adapté aux portes et fenêtres métalliques
- Installation tertiaire et industrielle
- Auto protégé
- De -25°C à + 55°C
- IP65
- Conditionné par 2
- NF A2P 3 Boucliers (460-FR)

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	462-M
Caract. :	Contact magnétique en aluminium pour montage en saillie
Conso :	--
Poids en kg :	0,25
Contact :	NF
Tension max :	49V
Courant max :	1A
Puissance max :	10W
Couleur :	Aluminium
NFA2P type 3 :	Non
Matériau :	--
Equipement D :	20 / 14 mm
Espacement Y/Y/X :	--
Câble :	--
Connexion :	--
Relais :	--
Bornes :	--
Voyant :	--