

# LECTEURS MIFARE D560M

## VERSION APPARENTE ET ENCASTREE

Double Technologie Mifare + EM 125 Khz Version Apparente uniquement



### Interface sans contact

- » Lecture du numéro de série USN des cartes Mifare Standard ISO 14443A.  
Type de cartes: Mifare® Standard, Mifare® 1k, Mifare® 4k et cartes compatibles ISO 14443A.

### Fréquence de communication

- » 13,56 Mhz

### Vitesse de communication contactless

- » 106Kbit/s

### Distance de lecture

- » De 0 à 5 cm, selon transponder.

### Options disponibles

- » Pour montage en superficie ( image en haut à gauche). Clavier en option.
- » A encastrer ( image en bas à gauche).

### Interface utilisateur

- » Wiegand 26, RS232, RS485 ou TCP/IP en option.

### Câbles

- » Connecteur en partie arrière pour vissage des câbles.

### Vitesse de communication

- » 9600 – 115200 baudrate (par défaut 115200)

### Indicateurs d'état

- » LED bi-color et buzzer

### Alimentation

- » DC 9 /12V

### Consommation électrique

- » Inférieure à 120 mA

### Température de fonctionnement

- » -25°C à + 65°C

### Humidité de fonctionnement

- » 0 à 95% humidité relative sans condensation.

### Matériau capots

- » ABS.

