



# CONTACTEURS À CLÉ

Guide de choix ..... 277

**KSM900**  
Contacteurs à clé profil étroit ..... 278

**KCB**  
Contacteurs à clé universels ..... 279

**KS500AS**  
Contacteurs à clé intrusion ..... 280

	Références	Maintenu	Impul- sionnel	Encastré	Applique	Contacts (CO/NO/NF)	Tension	Signalisation LEDs	Autoprotection	Nombre de positions	Type de Demi-cylindre
 KSM...   KSM...L	KSM900 ★	✓	-	✓	✓ (option KSM900SH)	2	-	-	-	2	(Demi-cylindre européen) <b>35/10</b> (non fourni)
	KSM900L	✓	-	✓	★	1	12 à 24 V DC	✓ (rouge/vert)	-	2	
	KSM910 ★	-	✓	✓	★	2	-	-	-	2	
	KSM910L	-	✓	✓	★	1	12 à 24 V DC	✓ (rouge/vert)	-	2	
 KCB...	KCB200 ★	✓	✓	✓	✓	2 240 V AC / 16 A	-	-	✓ (mécanique par le cy- lindre)	3	(Demi-cylindre européen) <b>30/10</b> (non fourni)
	KCB200EC ★	✓	✓	✓	✓	2 240 V AC / 16 A	-	-		3	(Demi-cylindre européen) <b>30/10</b> (fourni avec 2 clés)
 KS500AS	KS500AS	Suivant le modèle du cylindre		-	✓	1	12 à 24 V DC	✓ (rouge/vert pilotable)	✓ (contact à l'ouverture et l'arrachement)	2	Cylindre tubulaire <b>17.5 x 19.2 mm</b> (non fourni)

CAFR10A-211006-B