



CONFORME À LA RÉGLEMENTATION PMR



TECHNOLOGIE
SANS CONTACT



➤ IRS38 sur plaque carrée SSP231



➤ SPB85010



➤ IRS19PBMRP102

	Technologie	Références	Contact Pouvoir de coupure	Passage de câble	Tempori- sation intégrée	Signal lumineux	Buzzer	12 V DC	24 V DC	Ø en mm	Raccordement	Page
	Infrarouge sans contact (Électronique)	IRS19...	CO / NO / NF 30 V DC / 1 A	-	✓ 0,5 à 20 sec. ou ON/OFF	✓ Bleu / Vert		✓	✓	19	Connecteur à fils	222
		★ IRS19B...					✓					
		IRS38...										
		★ IRS38B...					✓					
	Infrarouge sans contact (Électronique)	IRS38TL...	CO / NO / NF 30 V DC / 1 A	-	-	✓ 8 états pilotables	✓ pilotable	✓	✓	38	Connecteur à fils	228
	Infrarouge sans contact PMR Électronique et électromécanique	★ IRS19PBMRP102 ★ IRS19PBMRP202	CO / NO / NF 30 V DC / 1 A	-	✓ 0,5 à 20 sec. ou ON/OFF	✓ Bleu / Vert	✓	✓	✓	19	IRS : connecteur à fils BP : bornier	226
	Électronique et électromécanique	SPB85000	2 x CO / NO / NF 230 V AC / 5 A 30 V DC / 5 A	-	-	-	-	-	-	-	Bornier à vis	230
		★ SPB85000DLV60		✓ intégré	-	-	-	-	-			
		SPB85010		-	✓	✓ Bleu / Vert Rouge	✓	✓	✓			
		★ SPB85010DLV60		✓ intégré	1 à 60 sec. ou ON/OFF	✓	✓	✓	-			
Version RADIO		SPB85000RF	Suivant récepteur RFR	-	-	-	-	-	-	-	Radio	231
	Électromécanique	SS19NO	NO 250 V AC / 2 A 48 V DC / 1 A	-	-	-	-	-	-	19	Bornier à vis	233
		SS19NOW									Précâblé	234
		SS19NOC									Cosses à souder	235
		★ SS19	Bornier à vis								233	
		★ SS19W	Précâblé								234	
		SS19C	NO + NC 250 V AC / 2 A 48 V DC / 1 A								Cosses à souder	235
		★ SS19x12									Bornier à vis	233
		★ SS19x12W									Précâblé	234
SS19x12C	Cosses à souder	235										
	Électronique et électromécanique	★ SS25PMR...	NO + NC 30 V DC / 1 A	-	✓ 1 à 60 sec. ou ON/OFF	✓ Bleu / Vert	✓ réglable	✓	✓	25	Connecteur à fils	240
	Électromécanique	SS19D32...	NO + NC 250 V AC / 3 A 48 V DC / 1 A	-	-	-	-	-	-	-	Bornier à vis	243
	Électromécanique	NEW EXS43AP	CO / NO / NF 250 V AC / 10 A	-	-	-	-	-	-	-	Bornier à vis	245
		NEW EXS86...										
		NEW EXS86ENC										
	Plaques et boîtiers pour lecteur VIGIK® 80 x 80 x 1 mm	SSP225VGK/T25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244