

Imprimante Fargo DTC4500

Personnalisation des badges

Imprimantes

Personnalisation graphique et encodage

L'imprimante Fargo DTC4500 pour cartes au format ISO est une imprimante couleur haut de gamme conçue pour des entreprises aux besoins évolués et aux volumes d'impression élevés.

Connectée par USB au serveur ou à un poste client MICRO-SESAME, elle est pilotée par les options logicielles MS-PERSOGRAPH et MS-ENCODBADGE, qui gèrent respectivement la personnalisation graphique des badges (photo, texte, logo, etc.) et l'encodage RFID ou magnétique.

Simple ou double face, cette imprimante garantit une grande rapidité d'impression : 150 cartes/heure avec un ruban couleur à 514 cartes/heure en impression monochrome noire.

Avec une résolution de 300 dpi et la gestion de 16,7 millions de couleurs, la technologie de la sublimation thermique permet une impression proche de la qualité photographique.

Enfin, selon le modèle ou les rubans utilisés, des impressions très spécifiques peuvent être envisagées comme la fluorescence ou encore le laminage des badges pour augmenter la tenue de l'impression dans le temps.



Pratique

Le double bac de chargement permet l'impression à partir de deux stocks de cartes différents (par exemple visiteurs ou employés).

Efficace

Les cartes incomplètes ou mal encodées sont envoyées dans le bac des cartes rejetées.

Principales références

- IMPDTTC4500 : imprimante couleur USB simple face
- IMPDTTC4500-MF2 : imprimante couleur USB simple face + encodeur Mifare *
- IMPDTTC4500DS : imprimante couleur USB double face
- IMPDTTC4500DS-MF2 : imprimante couleur USB double face + encodeur Mifare *

Pour les références avec encodage de piste magnétique ou laminage, nous consulter.

- IMPDTTC4500-RN : ruban noir - 3000 faces.
- IMPDTTC4500-RC : ruban 4 couleurs - 500 faces.
- KIT-DTC4500 : Kit de nettoyage pour DTC4500

Caractéristiques détaillées

- Alimentation : 100-240 VAC, 3,3 A
- Connexion : USB
- Bacs de chargement : 2 x 100 cartes
- Format de cartes supportés : PVC, 85,6 x 54mm, épaisseur 0,229 à 1,016 mm
- Zone d'impression : 85,3 x 53,7 mm
- Résolution : 300 dpi, 16,7 M de couleurs
- Vitesse d'impression : 7 secondes (noir) à 24 secondes (couleur)
- Dimensions : H 249 x L 475 x P 234 mm
- Température d'utilisation : 18°C à +27°C
- Humidité : 20 à 80% sans condensation
- Poids : 9,1 kg

* Compatible à partir de la version 2.961 de MICRO-SESAME

Système intégré de contrôle d'accès

AUTOMATES ET MODULES ELECTRONIQUES



LECTEURS DE BADGES



BADGES, IMPRIMANTES ET ACCESSOIRES



Votre distributeur

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

