



471-CSA Détect. d'ouvert. volet roulant



Le 471-CSA est détecteur d'ouverture de volet roulant qui s'installe dans le coffrage de celui-ci. Une corde en nylon est fixée sur la partie mobile du volet. Lorsque celui-ci bouge la corde s'enroule ou se déroule dans le détecteur est provoqué des ouvertures rapides du contact de sortie.

Ces micro- coupures étant très rapides, il faut les analyser pour déterminer quelle est la course du volet qui doit être pris en compte pour déclencher une alarme. Ce détecteur doit être utilisé sur les zones 1 à 4 des centrales 9651, 9752, 9851 et 9852 car il est possible de régler la sensibilité de ces entrées.

Le 471-CSA peut être couplé à un émetteur radio 734REUR-00. La protection de volets peut être assurée sans que le volet ne soit complètement fermé. L'alarme sera donnée lorsque le volet monte ou descend de quelques centimètres. Ceci permet d'éviter les déclenchements intempestifs dû au vent par exemple.

Descriptif Technique :

- A installer dans le coffrage du volet
- Détection de mouvement du volet par micro ouverture du contact
- De -25°C à + 70°C
- IP65
- Conditionné par

Caractéristiques Techniques :

Référence :	471-CSA
Caract. :	Détecteur d'ouverture de volet roulant
Conso :	--
Poids en kg :	0,26
Contact :	NF
Tension max :	49V
Courant max :	1A
Puissance max :	10W
Couleur :	--
NFA2P type 3 :	--
Matériau :	Plastique
Equipement D :	--
Espacement Y/Y/X :	--
Câble :	1,2 m
Connexion :	2 fils
Relais :	--
Bornes :	--
Voyant :	--

