

Clavier afficheur TACTIL

pour Unité de Traitement Local UTiL

TACTIL



TACTIL est un clavier afficheur à 16 touches sensibles alphanumériques pour une utilisation intérieure. Son écran LCD, rétro-éclairé, permet d'afficher 2 lignes de 20 caractères. Il dispose d'un mode de mise en veille avec verrouillage du clavier et extinction du rétro-éclairage.

Le clavier **TACTIL** est équipé d'un buzzer et de 3 voyants (rouge /jaune /vert) programmables.

Il se raccorde sur un des deux bus secondaires d'un UTiL (longueur maximum de chaque bus : 600 m).

APPLICATION

Le clavier afficheur **TACTIL** associé à un lecteur de proximité permet de mettre en œuvre un contrôle d'accès renforcé avec badge (saisie d'un code au clavier après présentation du badge).

A chaque badge correspond un code unique.

On peut raccorder jusqu'à 8 claviers sur un automate **UTiL**.

Caractéristiques

Dimensions : H x L x P : 174 x 125 x 35 mm

Température d'utilisation : -10°C à + 50°C

Fixation : Murale 4 vis

Alimentation : 12 VDC

Consommation (hors lecteur) :

Clavier actif : 140 mA

Clavier en veille : 50 mA

Connexions : Borniers à vis

Distance maxi. entre le clavier et le module : 600 m

Références :

CDA00TY9122-BB5 (Blanc)

CDA00TY9122-NB5 (Noir)



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Claviers

Novembre 2007