

Lecteur de proximité PROXIL 50

PROXIL 50

Le lecteur de proximité **PROXIL50** hautes performances est compatible avec le système de sécurité intégré **Micro-SESAME**.

Il doit être alors associé à un module de commande **UTIL**.

Grâce à ses performances de lecture optimales, le lecteur **PROXIL50** sera idéal pour un contrôle d'accès piéton haut de gamme ou un accès véhicule.



Robuste et facile à installer le **PROXIL50** est conçu pour une utilisation interne et externe.

Il permet de lire des **badges de proximité** au format **jeton porte-clés** ou **carte de crédit** conforme à la norme ISO.

Il est équipé d'un buzzer et d'un voyant bicolore programmable.



Caractéristiques

Alimentation : 12 VDC / 500 mA

Connexion avec le module : RJ45

Raccordement : bornier à leviers

Distance maxi entre module et lecteur : 100m

Fréquence d'émission : 125 kHz

Protocole de sortie : data\clock ISO2, Wiegand

Boîtier : aluminium étanche (IP 67)

(sortie presse étoupes pour raccordement)

Antenne : PS choc noir

Dimensions : 408 x 288 x 13 mm

Fixation : 3 vis M3

Distance de lecture :

avec badge : 50 cm

avec ieton : 30 cm

Références :

Lecteur :

LEC05TI5100-NB2 (antenne intégrée, 10 chars)

LEC05TI5200-NB2 (antenne déportée, 10 chars)

Badges PROXIL Noir carte ISO :

BAD05TI01

BAD05TI03 (avec piste magnétique)

Badges PROXIL Blanc carte ISO :

BAD05TI11

BAD05TI13 (avec piste magnétique)

Jetons PROXIL :

BAD05TI02

Pastilles PROXIL :

BAD05TI05 (blanche autocollante)

BAD05TI08 (transparente autocollante)

BAD05TI09 (bracelet montre)

Badges PROXIL double technologie Proxil – Mifare :

BAD05DT01

BAD05DT03 (avec piste ISO)



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges

Juillet 2008