Le module d'extension déportée MD AF6 est un module afficheur de grande taille (12 mm) et de forte luminosité, destiné principalement aux systèmes de sécurité bancaire.


Il est compatible avec les automates UTiL et TILLYS et s'utilise pour 2 types d'applications :

- Afficheur pour module de Gestion Temporisée d'Ouvrant Raccordé directement au module MD GTO, le MD AF6 affiche les modes de fonctionnement de celui-ci (temporisation, ouvertures, alarmes, ...). Dans cette application, un automate TILLYS gère 32 modules de gestion d'ouvrant avec afficheur.
- Afficheur pour automate UTiL ou TILLYS

Raccordé sur bus secondaire, il permet d'afficher des messages stockés dans l'automate. Dans cette application, un automate UTiL ou TILLYS gère jusqu'à 8 modules afficheurs.



## Cotes mécaniques



#### Référence

MDAF6: module déporté afficheur

### Caractéristiques détaillées

- Alimentation: 12 VDC, 16/60 mA suivant affichage et réglage de la luminosité
- **()** Adressage: par sélecteur rotatif
- Dimensions: H 70 x L 120 x P 20 mm
- Humidité: 0 95% sans condensation
- Température d'utilisation : 0°C à +50°C
- **O** Fixation : sur bornier à vis débrochable
- Luminosité: réglable
- Test lampes: par bouton poussoir

# Système intégré de contrôle d'accès



#### Votre distributeur

al Parc du Golf - 350 rue de la Lauzière - 13856 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél : +33 (0)4 42 37 11 77 - Fax : +33 (0)4 42 34 28 98 Agence Paris Immeuble Atria - 2 rue du Centre - 93885 Noisy-le-Grand Cedex - Tél : +33 (0)1 48 15 04 30 - Fax : +33 (0)1 48 15 04 32