

Lecteurs HANDKEY

Biométrie

Lecteurs de contrôle d'accès

Authentification et Fiabilité

Parfaitement adaptés pour les accès aux zones sensibles, les lecteurs biométriques HANDKEY permettent d'identifier les personnes à partir de la forme de leur main.

Avec un délai de reconnaissance inférieur à une seconde, ils offrent une solution biométrique fiable et très performante.

Pour une sécurité renforcée, ces lecteurs embarquent un clavier à code. Ils peuvent également être reliés à un lecteur de badges sans contact MIFARE, IClass ou Legic.

Compatibles avec le système de contrôle d'accès centralisé Micro-SESAME, ces lecteurs doivent être associés à des modules de commande UTiL ou TILLYS.

En plus du modèle intérieur classique, une version renforcée est disponible pour l'extérieur. Cette version «Blizzard» offre un clavier étanche, l'accès à la zone de capture est protégé par une trappe et un chauffage est intégré.



LES PLUS

- ⦿ **Rapidité**
La reconnaissance de la morphologie de la main prend moins d'une seconde.
- ⦿ **Confort**
Optionnel ou en standard, tous les lecteurs peuvent intégrer un chauffage
- ⦿ **Haute sécurité**
Associés à un clavier et à un lecteur de badges, le système permet une double, voir une triple authentification de la personne.

Principes & Fonctionnalités

- ⦿ Le lecteur est composé d'un émetteur de lumière infrarouge et d'une caméra numérique pour l'acquisition de l'image de la main.
- ⦿ A chaque passage de main, le système effectue 90 mesures distinctes en moins d'une seconde.
- ⦿ Les lecteurs HANDKEY permettent de mémoriser de 256 à 32 512 utilisateurs selon la version.

Biométrie

LECTEURS D'EMPREINTES MORPHOACCESS



LECTEURS DE LA MAIN HANDKEY



LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr



Références

Lecteur Handkey intérieur

- ⦿ **LEC72RS0130-NB0** : lecteur Handkey II noir - 552 utilisateurs
- ⦿ **HAND-MEM9** : extension mémoire pour gestion de 9728 utilisateurs
- ⦿ **HAND-MEM32** : extension mémoire pour gestion de 32512 utilisateurs
- ⦿ **HAND-NET4** : logiciel de gestion des empreintes des lecteurs Handkey jusqu'à 4 lecteurs
- ⦿ **HAND-NET25** : logiciel de gestion des empreintes des lecteurs Handkey jusqu'à 25 lecteurs
- ⦿ **HAND-ETHER** : option Ethernet pour raccordement IP de lecteurs Handkey

Lecteur extérieur ID3 / BLIZZARD

- ⦿ **LEC72RS0330-BB0** : lecteur extérieur blanc - 256 utilisateurs
- ⦿ **ID3D-MEM32** : extension mémoire pour gestion de 32512 utilisateurs
- ⦿ **ID3D-ETHER** : option Ethernet pour raccordement IP de lecteurs ID3D / BLIZZARD

Caractéristiques détaillées

Lecteur Handkey intérieur

- ⦿ **Alimentation** : 12-24VDC - 0,6A
- ⦿ **Communication** : Wiegand, RS232, RS422,RS485
- ⦿ **Connectique** : bornier à vis
- ⦿ **Dimensions** : H 296 x L 223 x P 217 mm
- ⦿ **Mode de fixation** : en saillie - encastré
- ⦿ **Signalisation** : Ecran
- ⦿ **Température de fonctionnement** : 0°+45°C ou -29/+45°C avec chauffage interne
- ⦿ **Taux d'humidité** : 20% à 80% sans condensation
- ⦿ **Poids** : 2,7 kg

Lecteur extérieur ID3 / BLIZZARD

- ⦿ **Alimentation** : 12-24VDC - 0,5A
- ⦿ **Communication** : Wiegand, RS232, RS422,RS485
- ⦿ **Connectique** : bornier à vis
- ⦿ **Dimensions** : H 210 x L 164 x P 183 mm
- ⦿ **Mode de fixation** : en saillie - encastré
- ⦿ **Signalisation** : Ecran
- ⦿ **Température de fonctionnement** : 0°+45°C ou -29/+45°C avec chauffage interne
- ⦿ **Taux d'humidité** : jusqu'à 95%
- ⦿ **Poids** : 3,6 kg

— **Votre distributeur** —

Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr

LA SÉCURITÉ SANS FAILLE

www.til-technologies.fr

