

# Lecteur magnétique à défilement, étanche TILEXA

TILEXA

 Le lecteur magnétique à défilement **TILEXA**

est compatible avec notre solution de gestion technique  
et de contrôle d'accès centralisée **Micro-SESAME**.

il doit être alors associé à un module de commande de  
type UTIL.



Le lecteur **TILEXA** est étanche. Il est conçu pour une utilisation interne ou externe.

Il est composé de :

- une plaque aluminium anodisée noire ou couleur aluminium,
- une tête de lecture pour cartes à piste magnétique ISO2, en plastique moulé noir avec 2 voyants programmables.

## Caractéristiques

**Alimentation** : par le module électronique associé

**Consommation** : 20 mA

**Connexion avec le module** : RJ45

**Protocole de sortie** : data/clock ISO2

**Longueur standard du câble** : 5 m

**Distance maximum du lecteur au module** : 100 m

**Dimensions** : H x L x e : 165 x 62 x 35 mm

**Fixation** : 2 vis Ø3, têtes fraisées (non fournies)

**Température d'utilisation** : -20 à +55° C.

**Références** :

TILEXA sur socle noir : **LEC12TI4500-NL0**

Badge : **BAD12xx90**



TIL TECHNOLOGIES  
Parc du Golf – Bât 43  
350, rue de la Lauzière  
13856 AIX EN PROVENCE  
Tél. : 04 42 37 11 77

## Lecteurs de badges

Avril 2008